



PRODUCTOS QUÍMICOS CONTINENTAL, S.L.

Alcalde Guillermo Rein, 22

29006-Málaga

Telf.: 952 31 17 00 Fax: 952 31 61 18

www.industriascontinental.com

FICHA TÉCNICA

Producto **Agua Fuerte Continental.**

Composición

Disolución acuosa de ácido clorhídrico 23-24 %.

Aplicación

Desincustrante.

Usos orientativos

Eliminación de cemento sobre azulejos o gres: Diluir 1 L. de producto en 10 L. de agua y frotar con un cepillo. No aplicar sobre materiales calizos como mármol o terrazo.

Limpieza y desincustración de inodoros: Aplicar directamente sobre las paredes, dejar actuar unos minutos con la tapa cerrada. Vaciar la cisterna a continuación.

Desincustración de tuberías: Aplicar puro o poco diluido, manteniendo el contacto hasta eliminar la incrustación. Aclarar intensamente.



ATENCIÓN

Indicaciones de peligro

H319: Provoca irritación ocular grave.

H315: Provoca irritación cutánea.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Si se necesita consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Presentación

Líquido.

Envases de polietileno 1 litro.
