

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

DESIGNAÇÃO EXTRUNORTE	
SIE02060015	FOLHA PEBD 220x300x0.030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS	TOLERÂNCIA	MÉTODO DE ENSAIO
Espessura	µm	30	± 20 %	Método Interno
Gramagem	g/m²	≈ 27.6		Método Interno
Rendimento	m²/kg	≈ 36.2		Método Interno
Ø Interno do mandril	mm	—	—	Método Interno
Face tratamento corona	Interna Externa 2 faces	—	—	Método Interno
Tensão superficial (face c/ tratamento)	dyn/cm	—	—	Método Interno
Face Impressa	Interna Externa	—	—	Método Interno
N.º Enrolamento (1)	—	—	—	Método Interno
Quantidade por bobine	m	—	—	Método Interno
	kg			
	Ø			
Quantidade por caixa/embalagem	mil	—	—	Método Interno
	kg	12		
Quantidade por lote	uni	—	—	Método Interno
	kg	1		
Dimensão da Paleta	mm	800X1200	—	—

Tolerâncias dimensionais (largura e comprimento): ± 10 mm

(1):



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem original em lugar seco e fresco, fora do alcance de qualquer fonte de calor e ao abrigo de luz direta.

Para o armazenamento recomenda-se intervalos de temperatura entre 10°C a 25°C e humidades relativas de 40% a 70%.

O tempo de armazenamento é de 1 ano para todos os filmes fornecidos, com a exceção de 6 meses para filmes com tratamento corona;

Utilizar o material mais antigo em primeiro lugar (FIFO).

Não abrir a embalagem com objetos contundentes suscetíveis de danificar o material.

Não sobrepor paletes, sem um material intercalar adequado (ex.: cartão).

O produto deve permanecer 24 horas no local onde vai ser utilizado a fim de melhorar a sua maquinabilidade.

A informação aqui contida está baseada na legislação aplicável e no nosso conhecimento e experiência, sendo fornecida de boa-fé e pretende descrever o produto, podendo variar à medida que vão sendo acumulados mais resultados. Não podemos garantir que os mesmos resultados sejam obtidos por terceiros sob diferentes condições.

Não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à informação aqui contida se for insuficiente em todas as circunstâncias. Destina-se a proporcionar indicação aos leitores especializados para avaliar as possibilidades de aplicação do produto. O utilizador deverá sempre tomar a decisão da adequação do produto para a aplicação desejada.

Se o produto for usado de forma errada para aplicação não recomendada, a Extrunorte – Unipessoal, Lda. não assumirá qualquer responsabilidade.

Este documento de Especificações Técnicas do Produto substitui todos os outros emitidos anteriormente.

Esta Ficha Técnica deve ser aprovada pelo Cliente. No caso do Cliente não enviar esta especificação assinada, correspondente à sua aceitação, a Extrunorte – Unipessoal, Lda. assumirá que, após 20 dias úteis da data de emissão, o cliente aceita esta Ficha Técnica.

Lordelo, 05-07-2018