



NEVAQLEAN

Desengrasante general

Información Técnica

Aplicaciones:

Se utiliza en múltiples aplicaciones de limpieza de equipos relacionados con la Industria Alimentaria, almazaras, limpieza de centrífugas, filtros, suelos, paredes, techos, etc. Es de fácil aplicación con un alto rendimiento por lo que su empleo está especialmente indicado en tareas de mantenimiento de cocinas industriales, planchas, cafeterías, campanas extractoras, hornos, paredes de azulejos, superficies de acero inoxidable, etc. Es un desengrasante muy recomendable para su empleo en la limpieza y mantenimiento de suelos, paredes, techos, de industrias que trabajen con grasas y aceites minerales, vegetales y animales, conserveras, fábricas de ahumados, margarinas, derivados lácteos, fábricas de cerveza, bebidas refrescantes, etc.

Características:

Es un desengrasante de nueva generación especialmente indicado para su uso en la limpieza y mantenimiento de equipos en la Industria Alimentaria, almazaras, conserveras, mataderos, cocinas industriales, etc. Está constituido por una mezcla de agentes alcalinos, dispersantes, secuestrantes y tensioactivos aniónicos y no iónicos adecuados. Su acción se basa en su ataque a la grasa, directamente sobre los puntos de anclaje químico de la suciedad, eliminándola de los sitios donde se encuentra más incrustada. El producto penetra en profundidad extrayendo los aceites, grasa y suciedad de forma rápida, limpia y sin necesidad de frotar. Disuelve la suciedad permitiendo la limpieza de amplia variedad de materiales, superficies de cristal, acero inoxidable, vitrificados, etc. Permite realizar rápidamente las operaciones de limpieza en zonas muy castigadas o con acumulación de aceites, tanto vegetales como animales. No contiene disolventes inflamables, por lo que su empleo es de alta seguridad en la limpieza de planchas de cocina, campanas extractoras, puertas y rejillas de hornos, etc. Es un producto de múltiples aplicaciones que puede emplearse tanto concentrado como diluido, por lo que su empleo es de alto rendimiento.

- Aspecto:.....líquido transparente amarillo
- Tensión superficial (4 %) (20°C) : 35 - 38 din/cm²
- pH (disolución 10 %) : 10
- Densidad (20 °C)..... : 1.05 g/ml

Modo de empleo:

Se utiliza puro o diluido en agua (al 10 %), aplicando sobre la superficie y dejando actuar unos minutos, finalmente aclarando con agua. La proporción a emplear depende de la suciedad a eliminar. Es recomendable usar con pistola de espuma o por dosificación sin



Información Técnica

crear ambiente.

Precauciones:

Consultar fichade datos de seguridad.

Distribuido por:

Sierra NevadaCompost & Paper, S.L. Parque Metropolitano
Industrial y Tecnológico de Granada. Avda. Entrecaminos,
24-26. Escúzar (Granada). Spain. Telf. +34 635 45 84 92
Telf. +34 958 99 08 58/59 Fax: +34 958 99 08 60