

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 460980/PE100

ENVASE DE ALUMINIO

INTERIOR:

Desnudo

EXTERIOR:

Desnudo



FECHA DE

Edición 7. Fecha 13/02/2024

REVISIÓN

IMPRESIÓN

SÍ



NO



DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	Ø 205mm
FONDO	Ø 176mm
ALTURA	36mm
CAPACIDAD	980 ml

PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
8,04	8,73	9,43	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5
MATERIAL	ALUMINIO
ESPESOR (µ)	48 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	12,2
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	CAJAN.3N
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	620 X 375 X 420
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	753

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR FILA	100
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA PESO	600
BRUTO CAJA/ JAULA PESO BRUTO	6.067
PALET/JAULA(g)	136.332
Nº ENVASES POR PALET	12.000
TIPO DE PALET	PALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	20
CAJAS POR CAPA	4
Nº CAPAS POR PALET	5
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	2.300
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

100%
Reciclable



Reciclable infinitas
veces



Aluminio



* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

Microondas*



Horno



-40°C -
+250°C



Excepciones



Microondas*



ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSC C22000

39.00002938/

Este producto cumple con el reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.