

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 252700/PE20

ENVASE DE ALUMINIO

INTERIOR:

Desnudo

EXTERIOR:

Desnudo



FECHA DE REVISIÓN

Edición 7. Fecha 13/02/2024

IMPRESIÓN

SÍ ☐ No ☒

DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	323x262 mm
FONDO	279x219 mm
ALTURA	43mm
CAPACIDAD	2700 ml

PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
29,81	32,40	34,99	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5
MATERIAL	ALUMINIO
ESPESOR (μ)	90 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	12,2
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	CAJAA
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	530 X 360 X 450
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	762

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR FILA	20
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	200
PESO BRUTO CAJA/JAULA	7.364
PESO BRUTO PALET/JAULA (g)	144.824
Nº ENVASES POR PALET	3.200
TIPO DE PALLET	EUROPALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	16
CAJAS POR CAPA	4
Nº CAPAS POR PALET	4
ALTURA TOTAL DEL PALET	2.000
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable Reciclable infinitas veces Aluminio



* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

Microondas* Horno -40°C - +250°C Excepciones



Microondas*



Este producto cumple con el reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSSC 22000

39.00002938/

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.