

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 450110/1
INT ERIO R: Desnudo
ENVASE DE ALUMINIO
EXTERIOR: Desnudo



FECHA DE REVISIÓN Edición 7. Fecha 13/02/2024

IMPRESIÓN Sí ☐ No ☒

DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	Ø 72mm
FONDO	Ø 48mm
ALTURA	47mm
CAPACIDAD	110 ml

PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
2,76	3,00	3,24	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5
MATERIAL	ALUMINIO
ESPESOR (μ)	60 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	56,4
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	CAJAN.5.1
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	585 X 371 X 420
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	579

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR FILA
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA
PESO BRUTO CAJA/ JAULA
PESO BRUTO PALET/JAULA(g)
Nº ENVASES POR PALET
TIPO DE PALET
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)
Nº CAJAS POR PALET
CAJAS POR CAPA
Nº CAPAS POR PALET
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)
CONDICIONES DE ALMACENAJE

125
3.600
11.435
255.708
72.000
EUROPALET MADERA
1200X800
20
4
5
2.300
8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable Reciclable infinitas veces Aluminio



* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

M icroondas* Horno -40°C - +250°C Excepciones



M icroondas*



ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSSC 22000

39.00002938/

Este producto cumple con el reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.