

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**MODELO** 460135/1

**ENVASE DE ALUMINIO**

INTERIOR:

Desnudo

EXTERIOR:

Desnudo



**FECHA DE REVISIÓN**

Edición 7. Fecha 13/02/2024

**IMPRESIÓN**

SÍ ☐

No ☒

### DIMENSIONES ENVASE

**DIMENSIONES**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUPERIOR EXTERIOR | Ø 87mm |
| FONDO             | Ø 67mm |
| ALTURA            | 33mm   |
| CAPACIDAD         | 135 ml |

### PESO ENVASE

**Peso unitario**

| Mínimo | Nominal | Máximo | gr/envase |
|--------|---------|--------|-----------|
| 2,80   | 3,04    | 3,28   |           |

### ESPECIFICACIONES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LUBRICANTE (g/m2) | 0,2-0,5  |
| MATERIAL          | ALUMINIO |
| ESPESOR (μ)       | 60 ±8%   |

### EMBALAJE

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO        | BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO |
| PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)  | 12,2                       |
| MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO      | CAJAA                      |
| MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)  | 530 X 360 X 450            |
| PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g) | 762                        |

### DATOS LOGÍSTICOS

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Nº ENVASES POR FILA          | 100                    |
| Nº ENVASES POR CAJA/JAULA    | 1.500                  |
| PESO BRUTO CAJA/ JAULA       | 5.505                  |
| PESO BRUTO PALET/JAULA(g)    | 103.080                |
| Nº ENVASES POR PALET         | 24.000                 |
| TIPO DE PALET                | PALET MADERA           |
| DIMENSIONES PALET/JAULA (mm) | 1200X800               |
| Nº CAJAS POR PALET           | 16                     |
| CAJAS POR CAPA               | 4                      |
| Nº CAPAS POR PALET           | 4                      |
| ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)  | 2.000                  |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE    | 8 - 30 °C, máx. 50% rH |

### MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable

Reciclable infinitas veces

Aluminio



\* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

\*\* Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

### DATOS DE USO

Microondas\*

Horno

-40°C - +250°C

Excepciones



### Microondas\*



Este producto cumple con el reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 22000 - FSSC 22000

39.00002938/

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente. A