



La humedad (entendida también como condensación en la superficie de la hoja de aluminio cuando la humedad del aire supera el punto de rocío) puede generar corrosión en la superficie de los metales. Para evitarla se deben tener en cuenta las siguientes medidas:

- Proteger el producto de la humedad. Los rollos deben ubicarse en espacios cerrados tan secos como sea posible.
- No coloque material recibido o material ya almacenado que esté frío en habitaciones cálidas o húmedas de forma inmediata. Ubíquelas durante 2 – 3 días en habitaciones con temperaturas intermedias para permitir una igualación de la temperatura (acondicionamiento).
- No estropee o abra el envase original del producto hasta que vaya a ser usado.

Evitar el contacto con alimentos ácidos y con carnes frescas.

Los números y valores de pruebas indicados son promedios para uso de información exclusivamente.

Ficha logística:

Propiedades	Unidad Uds.	Valor	Tolerancia
Uds./caja	Uds.	4	-
Niveles/palé	Uds.	12	-
Cajas./nivel	Uds.	48	-
Cajas./ palé			-
Código EAN	843509482282 5		
Código DUM	184350948228 22		

Toda la información es entregada de buena fe, sin valor de garantía de parte del fabricante, y tienen sustento en la Declaración de Conformidad pertinente.