

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 662400/3

ENVASE DE ALUMINIO INTERIOR:

Desnudo

EXTERIOR:

Desnudo

CÓDIGO EAN13: 8436000897104

FECHA DE REVISIÓN Edición 8. Fecha 21/11/2024

IMPRESIÓN Sí ☐ No ☒



DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	256x194 mm
FONDO	184x120 mm
ALTURA	93mm
CAPACIDAD	2400 ml

PESO ENVASE

PESO UNITARIO

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
14,87	16,16	17,45	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,35-0,50
MATERIAL	ALUMINIO
ESPESOR (μ)	55 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	12,2
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	CAJA 770.1
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	585 X 371 X 442
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	817

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR FILA	100
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	500
PESO BRUTO CAJA/ JAULA	8.957
PESO BRUTO PALET/JAULA(g)	158.312
Nº ENVASES POR PALET	8.000
TIPO DE PALET	PALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	16
CAJAS POR CAPA	4
Nº CAPAS POR PALET	4
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	1.968
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

Nº ENVASES POR FILA	100
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	500
PESO BRUTO CAJA/ JAULA	8.957
PESO BRUTO PALET/JAULA(g)	158.312
Nº ENVASES POR PALET	8.000
TIPO DE PALET	PALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	16
CAJAS POR CAPA	4
Nº CAPAS POR PALET	4
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	1.968
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

Reciclar / Recycle	100% Reciclable/ Recyclable	Reciclable infinitas veces	Aluminio / Aluminium
			

* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

Airfryer	Microondas/ Microwave *	Horno / Oven	-40°C - +250°C	Excepciones / Exceptions
				

CERTIFICADOS



Este producto cumple con el reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSSC 22000

39.00002938/M

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.